Field Innovation/Sáng Tạo Mang Tầm Quốc Tế:

- **Dynamic appearance/Hình dáng bên ngoài lôi cuốn**

Streamlined design, dynamic release of charm, Be strong feeling
Thiết kế năng động, mang lại cảm giác mạnh mẽ.

- **Ingenious structure/Thiết kế bề ngoài ấn tượng**

Beautiful and exquisite appearance , small size does not occupy space, high efficiency , low noise, all that above Get rid of the patchwork design like other brand on the market
Với thiết kế ngoại hìnhcó phong cách riêng, thanh thoát.Kích thước nhỏ gọn, không chiếm nhiều không gian.Hiệu suất cao, tiếng ồn nhỏ.Tất cả những yếu tố trên loại bỏ được những thiết kế chắp vá đang phổ biến hiện nay.

- **Delayed start/ Khởi động chậm**

When plug in the pump ,the water pump will delay 3s start to protect the motor and persona
Khi đóngđiện vào máy bơm, máy sẽ khởi động chậm hơn trong khoảng 3 giây để bảo vệ động cơ và các linh kiện bên khác.

- **Power cut without water/Máy tự ngắt điện,khi nguồn nước vào máy bơm bị mất**

Anhydrous pump will automatically power off after eight minutes, one hour later restart to measure the water flow until normal supply of water
Khi nguồn nước cấp cho máy bơm bị mất do điều kiện khách quan, máy sẽ tự động ngắt điện sau 8 phút, để bảo vệ phớt nước và động cơ. Sau 1 giờ nó sẽ tự động khởi động trở lại vàtự đo lưu lượng nước hiện có,liên tiếp như vậy cho tới khi lượng nước được cung cấp trở lại bình thường, máy bơm nước sẽ hoạt động liên tục trở lại.

- **Out of service when water stop/Máy ngừng hoạt động, khi ngừng sử dụng nước**

When stop using water, the microcomputer controlling system will automatically detect and control the motor deceleration then stop
Khi ngừng sử dụng nước, hệ thống kiểm soát vi tính sẽ tự động phát hiện đưa ra tín hiệuđiều khiển giảm tốc độ động cơ và sau đó sẽ dừng lại hẳn. Không dừng đột ngột như những máy sử dụng công nghệ cũ (Ngừng đột ngột) gây tổn hại cho các linh kiện của máy bơm.

- **Flow control/Tự động kiểm soát lưu lượng đầu xả**

When water discharge is small, the microcomputer controlling system will automatically detect and switch to the small flow control system.Ensure the pump use normally.And will not appear the "pa pa pa" noise like the other pump on the market, The service life will be extended indefinitely. Realize the full head operation
Với thiết kế của các máy bơm tăng áp tự động hiện nay, khi người sử dụng dùng với lưu lượng nước thấp hơn công suất của máy, zole sẽ đóng ngắt liên tục gây ra tiếng ồn "Pạch…Pạch…Pạch…" tạo nên sự khó chịu, đặc biệt về ban đêm. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn tới độ bền của máy bơm bị giảm đáng kể.Với bơm nước thông minh RIJIN điều này được khắc phục hoàn toàn,do được tích hợp thiết bị điện tử của hãng OMRON Nhật Bản. Khi lưu lượng nước sử dụng ở mức thấp dưới mức bình thường, hệ thống này sẽ tự động phát hiện và chuyển sang chế độ vận hành với lưu lượng nhỏ để đảm bảo máy bơm vẫn chạy bình thường. Và sẽ không phát ra tiếng ồn "Pạch…Pạch…Pạch…".Tuổi đời của sản phẩm vì thế sẽ được kéo dài.Người sử dụng sẽ cảm nhận được thú vị này.

- **Jam protection/Tự động bảo vệ chống bị kẹt**

When the pump does not use for a long time , the pump will automatically run 8s every 72h to clear the polluted water , this can prevent the pump jam
Khi máy bơm không sử dụng trong một thời gian dài.Cứ sau mỗi 72 giờ, máybơm sẽ tự động chạy lại 8 giây để làm sạch nước trong buồng bơm, điều này giúp tránh khỏi hoàn toàn tình trạng kẹt máy bơm.